	参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2025. 1. 000-	
コンクリート舗装工 人力舗設 単-54号	20cm未満	単位	m 2	数量	100	単価	3, 383
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役							
		人	1. 08	27, 976	30, 214		
特殊作業員							
		人	3. 35	27, 144	90, 932		
普通作業員							
		人	6. 38	22, 776	145, 310		
諸雑費 (率+まるめ)							
27%		式	1		71, 844		
計							
					338, 300		
単価					2 202	円/m	0
					3, 383	円/ m	. 2

	参考	資料 (1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2025. 1. 000-	
単-55号	0m2/100m2 0.898t/100m2 0t/100m2 曲げ 4.5-6.5-40(高炉) 0.175m 有 無	単位	m 2	数量	100	単価	5, 941
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
生コンクリート 高炉	曲げ 4.5-6.5-40	m 3	18. 2	24,600	447, 720		
鉄筋金網	SD295 D6×150×150		10.2	21,000	111,120		
		m 2	0	600	0		
鉄筋金網	SD295 D13×100~250						
		t	0.898	163,000	146, 374		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D13	t	0	112,000	0		
諸雑費 (まるめ)			v	112,000			
		式	1		6		
計					594, 100		
単価					001,100		
					5, 941	円/m	. 2

			参考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2025. 1. 000	
単-56号	連続鉄筋コンクリート舗装工	標準	単位	m 2	数量	100	単価	2, 114
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記		790114	1 124	<i>></i> /_	1 Ibred			1145
			人	0. 5	27, 976	13, 988		
特殊作業員								
			T.	0.4	97 144	10, 857		
普通作業員			人	0. 4	27, 144	10, 857		
日旭ド木貝								
			人	1.5	22,776	34, 164		
鉄筋工								
			人	1. 2	29, 744	35, 692		
左官								
					00.704	11 401		
フリップフ	ナームペーバ運転	標準	人	0. 4	28, 704	11, 481	WK410	270
ヘッツノノ)	4 公、八連転	(示·中					WK410	370
			日	0. 12	410, 900	49, 308	単一	78号
諸雑費(率-	+まるめ)				,	,	1	
36%	0							
			式	1		55, 910		
	計							
						211, 400		
	単価							
	- + - 11111					2, 114	円/n	n 2
						=, 111	1	

		参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0	
単-57号	連続鉄筋コンクリート舗装工(材料)	1.498t/100m2 0.198t/100m2 0t/100m2 0.25m 有 無	単位	m 2	数量	100	単価	1, 955
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
生コンクリー	-ト(当初計上しないため、0円を登録)	曲げ4.5-4.0-40BB W/C≦55%	m 3	25. 75	0	0		
鉄筋コンクリ	ート用棒鋼	SD345 D16~25	III 3	25.15	0	0		
			t	1. 498	115,000	172, 270		
鉄筋コンクリ	ート用棒鋼	SD345 D13						
hel late	a per II. ben		t	0. 198	117, 000	23, 166		
鉄筋コンクリ	一卜用棒鋼	SD345 D10	t	0	0	0		
連続スペーサ	ー (チェアー)	(当初は計上しないため、0円を単価登録)			· ·			
			m	50	0	0		
諸雑費(まる	5.6)							
			式	1		64		
	計					195, 500		
	単価							
						1, 955	円/m	n 2

参考資料 (1) 1.351t/100m2 0.17t/100m2				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
1. 351t/100m2 0. 17t/100m2 0t/100m2 0. 25m 有 無	単位	m 2	数量	100	単価 1,753
規格	単位	数量	単価	金額	摘要
曲げ4.5-4.0-40BB W/C≦55%					
SD345 D16~25	m 3	25. 75	0	0	
	t	1. 351	115,000	155, 365	
SD345 D13					
	t	0. 17	117,000	19, 890	
SD345 D10		0	0	0	
(当初は計上しないため、0円を単価登録)	t	U	0	0	
	m	50	0	0	
				_	
	式	1		45	
				175, 300	
				1 759	円/m2
				1,700	11/ 111/2
	1. 351t/100m2 0. 17t/100m2 0t/100m2 0. 25m 有 無 規格 曲げ4. 5-4. 0-40BB W/C≦55% S D 3 4 5 D 1 6 ~ 2 5	1.351t/100m2 0.17t/100m2 0t/100m2 0.25m 有無 単位 現格 単位 曲げ4.5-4.0-40BB W/C≤55% m3 SD345 D16~25 t SD345 D13 t SD345 D10 t (当初は計上しないため、0円を単価登録)	1. 351t/100m2 0.17t/100m2 0t/100m2 0.25m 有 無 単位 m 2	1.351t/100m2 0.17t/100m2 0t/100m2 0.25m 有無 単位 m2 数量 単価 単位 数量 単価 曲げ4.5-4.0-40BB W/C≦55% m3 25.75 0 SD345 D16~25 t 1.351 115,000 SD345 D13 t 0.17 117,000 SD345 D10 t 0 0 (当初は計上しないため、0円を単価登録) m 50 0	1.351t/100m2 0.17t/100m2 0.25m 有無 単位 m2 数量 100

		参	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0	
単-59号	コンクリート舗装工(目地工) 縦 目地工		単位	m	数量	10	単価	1, 082
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
タイバー		D 2 2×1 m ねじ付き						
			本	10	925	9, 250		
注入目地材		加熱注入型				,		
諸雑費(まえ	ろめ)		k g	4. 3	365	1, 569		
昭和4月(よ)	J (V)							
			式	1		1		
	a.							
	計					10, 820		
						10,020		
	単価							
						1,082	円/m	

		参考	資料 (1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2025. 1.000-	
単-60号	コンクリート舗装工(目地工) 縦 目地工		単位	m	数量	5	単価	4, 140
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ねじ付タイク	~ —	D29×700mm						
			本	12	1, 240	14, 880		
チェアー(ク	クロスバー含む)	D 1 3 1 5 0 × 1 2 5 4 0 0 mm			,			
			m	5	1,010	5, 050		
注入目地材		加熱注入型			,			
			k g	2. 1	365	766		
諸雑費(まる	3め)							
			式	1		4		
	計							
	рі					20, 700		
	単価							
						4, 140	円/m	L

		参考資	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0		
単-61号	コンクリート舗装工(目地工) 縦 目地工		単位	m	数量	5	単価	35:	3. 2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
瀝青繊維質目	目地板	厚10mm							
			m 2	0.8	1, 250	1,000			
注入目地材		加熱注入型	111 2	0.0	1,200	1,000			-
34 4 // - Ht / 2 - 3			k g	2. 1	365	766			
諸雑費(まる	50)								
			式	1		0			
	計								
						1, 766			
	単価								
						353. 2	円/m		
									-
ĺ									

		参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2025. 1. 000-	
単-62号	コンクリート舗装工(目地工) 横 目地工		単位	m	数量	8	単価	4, 906
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
ねじ付タイク	べ —	D29×700mm						
			本	24	1, 240	29, 760		
チェアー (:	クロスバー含む)	D 1 3 1 5 0 × 1 5 0 4 0 0 mm	.,		1, 210	20,100		
					1 000	0.040		
注入目地材		加熱注入型	m	8	1,030	8, 240		
		,						
			kg	3. 4	365	1, 241		
諸雑費(ま	るめ)							
			式	1		9		
	計					39, 250		
						00, 200		
	単価							
						4, 906	円/m	L

		参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2025. 1. 000-	
単-63号	コンクリート舗装工(目地工) 横 目地工		単位	m	数量	8	単価	4, 683
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
スリップバー	_	φ 2 8 × 7 0 0 キャップ付						
チェアー (ク	フロスバー含む)	D 1 3 2 0 0 × 1 5 0 4 0 0 mm	本	24	737	17, 688		
مليفيان تا تحدد		4n #h \\ \dagger = 1 \text{ III}	m	16	1,040	16, 640		
注入目地材		加熱注入型	,		0.05	0.100		
諸雑費(まる	3め)		kg	8. 6	365	3, 139		
			式	1		3		
	計					37, 470		
	単価					4, 683	円/m	
						4,000		1

	参考資	資料 (1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		
区画線設置	無し 溶融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 コンクリート舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	956. 4
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
(溶融式)	昼間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約無	m	1, 000	406, 95	406, 950		
パペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型				,		
		k g	1,700	225	382, 500		
ζ.	0. 106~0. 850mm						
,		k g	75	175	13, 125		
√ ~ —	区画線用 コンクリート舗装用	k a	75	1 550	116 250		
		A g	10	1, 550	110, 200		
		L	81	142	11, 502		
-まるめ)							
		式	1		26, 073		
計					056,400		
					956, 400		
単価					956. 4	円/m	1
	名称 (溶融式) - ペイント - まるめ)	区画線設置 無し 溶融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 コンクリート舗装 全ての費用 規格 名称 規格 (溶融式) 昼間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約無 ペイント 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 へイント 0.106~0.850mm マー 区画線用 コンクリート舗装用 まるめ) 計	区画線設置 無し 溶融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量1.5~18% 白 コンクリート舗装 全ての費用 単位 名称 規格 単位 (溶融式) 昼間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約無 m ペイント 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 kg マー 区画線用 コンクリート舗装用 kg まるめ) 式	1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白	区画線設置 無し溶融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 コンクリート舗装 全ての費用 単位 数量 単位 数量 名称 規格 単位 数量 単価 (溶融式) 昼間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約無 m 1,000 406.95 ペイント 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 kg 1,700 225 (0.106~0.850mm kg 75 175 マー 区画線用 コンクリート舗装用 kg 75 1,550 まるめ) 式 1	図画線設置 無し溶融式干動 有り ゼブラ 45cm 無し 1.5cm 無し 1.5cm 無し 1.5cm 無し 4.7cm 無し 1.5cm 無し 4.7cm 無し 2.7cm 上 2.5cm 無能 全 2.0cm 無力 2.7cm 上 3種1号 ビーズ15~18 白 溶酸型 kg 1,700 225 382,500	図画線設置 無し 溶融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し

	参考資)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0		
区画線設置	無し 溶融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価		871. 4
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
(溶融式)	昼間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	406.95	406, 950			
ペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型							
N		k g	1,700	225	382, 500			
	0. 106~0. 850mm	kø	75	175	13 125			
マー	区画線用	11. 8		110	10,120			
		k g	75	470	35, 250			
		L	81	142	11, 502			
-まるめ)		_4			00.070			
		工	1		22, 073			
計					871, 400			
単価								
					871.4	円/n	n .	
	名称 (溶融式) ペイント マー まるめ)	区画線設置 無し 溶融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 名称 規格 溶融式) 昼間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約無 ペイント 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 ・ 0.106~0.850mm マー 区画線用	区画線設置 無し 溶融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 単位 名称 規格 単位 溶融式) 昼間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約無 m ペイント 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 kg マー 区画線用 kg まるめ) 式	1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白	区画線設置 無し溶融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 単位 m 数量 名称 規格 単位 数量 単価 溶融式) 昼間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約無 m 1,000 406.95 ペイント 3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型 kg 1,700 225 〇・106~0・850mm kg 75 175 マー 区画線用 よるめ) 式 1 計 計	Seminary Seminar	接触	図画線設置 無し 溶融大手動 有り セプラ 45cm 無し

		参考資料 (1)				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2025. 1. 000	
単-66号	区画線設置	無し 溶融式手動 有り 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 コンクリート舗装	単位	m	数量	1,000	単価	784. 1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
区画線設置	(溶融式)	昼間 豪雪有 矢印・記号・文字 制約無	m	1, 200	459.95	551, 940		
トラフィック	パペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型						
ガラスビース	ζ΄	0. 106~0. 850mm	k g	684	225	153, 900		
			k g	30	175	5, 250		
接着用プライ	' ~ -	区画線用 コンクリート舗装用	,	00	1.550	40.500		
軽油			k g	30	1,550	46, 500		
			L	109. 2	142	15, 506		
諸雑費(率+ 5%			式	1		11,004		
	計			1		11,004		
						784, 100		
	単価					784. 1	円/n	1

		参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0	
単−67号	置	無し 溶融式手動 有り 矢印·記号·文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	750. 1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
区画線設置(溶融式)		昼間 豪雪有 矢印・記号・文字 制約無	m	1, 200	459. 95	551, 940		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型						
ガラスビーズ		0. 106~0.850mm	k g	684	225	153, 900		
			k g	30	175	5, 250		
接着用プライマー		区画線用			450			
軽油			kg	30	470	14, 100		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			L 式	109. 2	142	15, 506 9, 404		
計				1		750, 100		
単価						750. 1	円/n	ı

参考資料(1)

単価使用年月 2025. 1 歩掛使用年月 2025. 1 学務調整係数 1,000-00-00-2-0

						労務調整係数	1.000-	00-00-2-0	
	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し							
単-68号		有り 常温 白 全ての費用	単位	m	数量		単価		
						1,000			124. 9
		規格	単位	数量	単価	金額	T '	摘要	
区画線設置	(ペイント式)	昼間 豪雪有 実線15cm 制約無							
			m	1,000	65. 72	65, 720			
トラフィック	ウペイント	常温型 水性型 1種A 白							
			L	50	940	47, 000			
ガラスビース	 ズ	0. 106~0. 850mm				,			
			k g	39	175	6, 825			
軽油			8		110	3, 323			
			L	26	142	3, 692			
諸雑費(率 🖯	+ するめ)			20	112	0,002			
3%									
0,0	,		式	1		1, 663			
			14	1		1,003	-		
	計								
	н					124, 900			
						124, 300			
	単価								
	中加					124. 9	円/m		
						124.9	Fi / III		
							-		

参考資料(1)

単価使用年月 2025. 1 歩掛使用年月 2025. 1 学務調整係数 1,000-00-00-2-0

						労務調整係数	1.000-	00-00-2-0	
	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 破線 15cm 無し							
単-69号		有り 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量		単価		
						1,000			161.8
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置	(ペイント式)	昼間 豪雪有 破線15cm 制約無						*****	
			m	1,000	78. 87	78, 870			
トラフィック	クペイント	加熱型 水性型 2種A 白		,		,			
			L	70	940	65, 800			
ガラスビース	 ズ	0. 106~0.850mm				,			
			k g	59	175	10, 325			
軽油						,			
			L	31	142	4, 402			
諸雑費(率-	+まるめ)					,			
3%									
			式	1		2, 403			
	計								
						161, 800			
						,			
	単価								
						161.8	円/m		
							11.47		
							+		
							+		
					1		-		

参考資料(1) 単価使用年月 2025. 1 2025. 1 歩掛使用年月 労務調整係数 1. 000-00-00-2-0 区画線設置 無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 単-70号 単価 有り 加熱 白 全ての費用 単位 数量 m 1,000 147.9 名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要 区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 65.72 65, 720 1,000 トラフィックペイント 加熱型 水性型 2種A 白 L 70 940 65,800 ガラスビーズ 0. $106 \sim 0$. $850 \,\mathrm{mm}$ 10, 325 59 175 k g 軽油 L 26 142 3,692 諸雑費 (率+まるめ) 3% 式 2, 363 1 計 147,900 単価 円/m 147.9

参考資料(1)

単価使用年月 2025. 1 歩掛使用年月 2025. 1 労務調整係数 1.000-00-00-2-0

						労務調整係数	1.000-00-0		
	区画線消去	無し 削取り式 有り 無し 全ての費用							
単-71号			単位	m	数量	4 000	単価		505.0
	h th	LEI lets	277 17-	₩. 目	114 /m²	1,000			587. 2
区画線消去	名称	規格 昼間 豪雪有 削取り式 制約無	単位	数量	単価	金額		摘要	
四回水旧五		正的 然目 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日							
			m	1,000	573.04	573, 040			
軽油									
.12 >> 11 > .		, 14 -	L	62	142	8, 804			
ガソリン		レギュラー							
			L	35	153	5, 355			
諸雑費(まる	るめ)					-,			
			式	1		1			
	=1								
	計					587, 200			
						501, 200			
	単価								
						587. 2	円/m		

		参考	資料 (1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2025. 1.000	
単-72号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	8, 369
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
無筋構造物 諸雑費(ま		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8, 369. 78	8, 369 0		
	計					8, 369		
	単価					8, 369	円/n	n 3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2025. 1. 000-	
単-73号	処分費 (t)		単位	t	数量	100	単価	1,800
	2 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(上越	 ダアスコン)	アスファルト殻						
			t	100	1,800	180, 000		
	計							
						180, 000		
	単価							
						1,800	円/ t	

						2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0	
		単位	t	数量	100	単価	2,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
う費(岡田土建工業㈱) コンクリー	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	t	100	2,800	280, 000		
計					280, 000		
単価					2, 800	円/ t	
					単価使用年月	2025. 1	

				歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 1. 000-00-00-2-0		
処分費 (t) 単-75号		単位	t	数量	100	単価	2, 300
 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(岡田土建工業㈱)	コンクリート殻(無筋)						
		t	100	2, 300	230, 000		
計							
					230, 000		
単価							
					2, 300	円/ t	

		参考資料	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2025. 1.000-				
単-76号	交通誘導警備員A		単位	人目	数量	1	単価	18, 310
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備	⋕員 A							
			人	1	18, 304	18, 304		
諸雑費(まる	3め)							
			式	1		6		
	計							
						18, 310		
	単価					18, 310	円/人	
						10, 310	H / /\	. Н

- 49 -

		参考資	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	1 1 -00-00-2-0				
単-77号	貨物自動車による運搬 (1車1回)	各種 20km 無 有 13800円	単位	台	数量	1	単価	84, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
貨物自動車基	基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで						
			台	1	71, 000	71, 000		
貨物自動車道	重送料金	運搬中の賃料(損料) K (K')						
			台	1	13, 800	13, 800		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		0		
	計					84, 800		
	単価					84, 800	円/台	<u> </u>
						01,000	1117	

		参考	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	1 1 00-00-2-0				
単-78号	スリップフォームペーバ運転	標準	単位	日	数量	1	単価	410, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特別	朱)							
			人	1	26, 624	26, 624		
軽油				1	20,021	20,021		
			L	63	142	8, 946		
スリップフォ	ナームペーバ [コンクリート舗装用]	最大舗装幅6m×舗装厚30cm						
			供用日	1. 59	236, 000	375, 240		
諸雑費(まる	3め)							
			式	1		90		
	計					410, 900		
	単価					110, 300		
	1 1944					410, 900	円/日	