

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	ふとんかご（高40-100幅120-200）	設置 30m以下 高さ(D)=100cm幅(B)=200cm 標準	単位	m	数量	10	単価	92,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.3	33,488	77,022		
特殊作業員			人	2.6	31,200	81,120		
普通作業員			人	7	26,312	184,184		
ふとんかご		最上段用 1.0×2.0×2.0	m	10	38,500	385,000		
詰石		割栗石 150-200	m <sup>3</sup>	19	4,800	91,200		
バックホウ（クローラ型） [標準型]		排出ガス対策型（2014年規制） 山積0.5m <sup>3</sup>	時間	9.6	10,660	102,336	単一 27号	
諸雑費（まるめ）			式	1		38		
計						920,900		
単価						92,090	円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	ふとんかご（高40-100幅120-200）	設置 30m以下 高さ(D)=100cm幅(B)=200cm 標準	単位	m	数量	10	単価	84,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.3	33,488	77,022		
特殊作業員			人	2.6	31,200	81,120		
普通作業員			人	7	26,312	184,184		
ふとんかご		中下段用 1.0×2.0×2.0	m	10	31,300	313,000		
詰石		割栗石 150-200	m <sup>3</sup>	19	4,800	91,200		
バックホウ（クローラ型） [標準型]		排出ガス対策型（2014年規制） 山積0.5m <sup>3</sup>	時間	9.6	10,660	102,336	単- 27号	
諸雑費（まるめ）			式	1		38		
計						848,900		
単価						84,890	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	山腹U形側溝	機械据付 50m以下 0.5m2以下 L=2000mm 標準	単位	m	数量	10	単価	21,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.68	33,488	22,771		
特殊作業員			人	0.68	31,200	21,216		
普通作業員			人	1.361	26,312	35,810		
樹脂製角型U字溝		300型	個	4.99	20,200	100,798		
バックホウ（クローラ型）運転		標準	日	0.68	47,830	32,524	WK340150 単一 28号	
諸雑費（率+まるめ） 0.5%			式	1		481		
計						213,600		
単価						21,360	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	A工法(クレーン工法) コンクリート杭(鋼管) 508mm 本設(目的)物の場合 0m/本 0m/本 30m/本 0m/本 30m/本 無し	単位	本	数量	1	単価	1,629,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.56	33,488	85,729			
とび工		人	2.56	33,072	84,664			
特殊作業員		人	2.56	31,200	79,872			
普通作業員		人	2.56	26,312	67,358			
モルタル	1 : 3 高炉	m <sup>3</sup>	1.152	32,600	37,555			
生コンクリート	18-8-40BB W/C≦60%	m <sup>3</sup>	6.202	27,200	168,694			
鋼管杭 別途計上	SKK490	t	0	0	0			
クローラクレーン運転 (掘削用)		日	2.56	103,000	263,680	WK230420 単一 29号		
ダウンザホールハンマ運転	コンクリート杭(鋼管) 508mm	日	2.56	38,640	98,918	WK230180 単一 30号		
空気圧縮機運転		日	2.56	12,030	30,796	WK230140 単一 31号		
空気圧縮機運転		日	7.68	26,320	202,137	WK230150 単一 32号		





## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（2014年規制） 山積0.5m3	単位	時間	数量	1	単価	10,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.17	29,016	4,932		
	軽油		L	11	141	1,551		
	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（2014年規制） 山積0.5m3	時間	1	4,170	4,170		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					10,660		
	単価					10,660	円/時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	バックホウ（クローラ型）運転	標準	単位	日	数量	1	単価	47,830
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	29,016	29,016			
軽油		L	37	141	5,217			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第2次） 山積0.28m3 1.7t吊	供用日	1.58	8,600	13,588			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計					47,830			
単価					47,830	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	クローラクレーン運転（掘削用）	単位	日	数量	単価	金額	単価	103,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	29,016	29,016			
軽油		L	60	141	8,460			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第2次基準値）50～55t吊	供用日	1.09	60,100	65,509			
諸雑費（まるめ）		式	1		15			
計						103,000		
単価						103,000	円/日	



## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-31号	空気圧縮機運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	12,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	59	141	8,319		
	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量7.5~7.8m <sup>3</sup> /min	日	1.33	2,790	3,710		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		1		
	計					12,030		
	単価					12,030	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	空気圧縮機運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	114	141	16,074		26,320
	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量18~19m <sup>3</sup> /min	日	1.33	7,700	10,241		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		5		
	計					26,320		
	単価					26,320	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）	単位	日	数量	単価	金額	単価	74,340
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	29,016	29,016			
軽油		L	84	141	11,844			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第2次基準値） 25 t吊	供用日	1.03	32,500	33,475			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計						74,340		
単価						74,340	円/日	