

庄川水系河川整備計画での整備一覧表

施工の場所	区間	整備延長 (m)	左右 岸別	備 考
射水市港町地先 ～高岡市上牧野地先	0.0k～1.9k	1,900	右岸	(堤防整備) 堤防断面不足のため
高岡市石瀬地先 ～高岡市枇杷首地先	4.1k～6.9k	2,800	左岸	(堤防整備) 堤防断面不足のため
射水市寺塚原地先 ～射水市北野地先	4.7k～5.2k	500	右岸	(堤防整備) 堤防断面不足のため
射水市北野地先 ～射水市大門地先	6.2k～6.7k	500	右岸	(堤防整備) 堤防断面不足のため
射水市土合地先	7.4k～8.8k	1,300	右岸	(急流河川対策) 急流河川の特徴を踏まえた堤防強化を図るため
高岡市深沢地先 ～高岡市下伏間江地先	8.4k～9.2k	600	左岸	(急流河川対策) 急流河川の特徴を踏まえた堤防強化を図るため
高岡市戸出大清水地先 ～高岡市戸出石代地先	13.6k～14.2k	600	左岸	(急流河川対策) 急流河川の特徴を踏まえた堤防強化を図るため
高岡市戸出石代地先 ～高岡市戸出西部金屋地先	15.2k～15.9k	700	左岸	(急流河川対策) 急流河川の特徴を踏まえた堤防強化を図るため
高岡市戸出西部金屋地先 ～砺波市東開発地先	16.2k～17.8k	1,600	左岸	(急流河川対策) 急流河川の特徴を踏まえた堤防強化を図るため
砺波市金屋地先	25.7k～25.9k	200	左岸	(堤防整備) 堤防断面不足のため
射水市北野地先 ～射水市犬内地先	6.2k 付近	—	右岸	(合流点処理) 堤防断面不足のため
右岸：射水市庄川本町地先 左岸：射水市庄西町地先	0.5k 付近	—	—	(橋梁架替) 橋梁の桁下余裕高不足等のため
右岸：南砺市利賀村草嶺地先 左岸： "	—	—	—	(利賀ダム整備)